

LIQUID TAPE®

FLYTENDE, ELEKTRISK ISOLERING

BESKRIVELSE:

LIQUID TAPE® er en syntetisk flytende gummi coating som anvendes for isolering, beskyttelse og som fargekodning. Den kan enkelt pensles på. Liquid Tape er elektrisk isolerende, vanntett, elastisk, slitesterk, sprekker ikke og skaller ikke av. Forblir elastisk også under ekstreme værforhold og temperaturer (-35°C to +95°C) og er bestandig mot svake syrer og alkalier. LIQUID TAPE® leveres på sprayboks (klar og svart) og i flaske (rød og svart) med skrukork og pensel under lokket.

SPECIFICATIONS:

Dielectric: (ASTM D -149) 1,400 v/mil

Solids: (wt) 24%

Tensile: (ASTM D -638) 3,740psi

Elongation: (ASTM D -638) 430%

Cut resistance: (ASTM D -1044) very good

Shelf life: 1+ years at 25°C unopened container

Chemical resistance:

Acids, alkalines, pollutants : excellent

Petroleums: limited

Durometer shore A: (ASTM D -2240) 70

Salt spray: (ASTM B -117) passed 1,000 hours

Weather ability: (ASTM G -53) 3 - 5 years

Temperature use range: -34 °C to 93 °C

Stone abrasion: (ASTM D -3170) excellent

Permeability: (ASTM E -96) .03 grains/sq. ft./hr.

Viscosity range: 90 - 110 K.U. @ 25°C (+/- 2°C)

BRUKSANVISNING:

Ledninger, poler og alle øvrige overflater må være rene, fettfrie, tørre og fri for løs rust.

Rør forsiktig om med penselen. Unngå luftbobler. Påføres i våte overlappende strøk. La den herde i ca. 20 minutter til overflaten er støvtørr, før nytt strøk påføres. Påfør ønsket antall strøk for å oppnå nødvendig filmtykkelse. For best resultat anbefales minst 2-3 strøk. La det tørke i minst 24 timer før bruk.

Advarsel: Slå av strømmen av elektriske komponenter før påføring. Minst 2 strøk kreves (0,127mm) for å få en god dielektrisk beskyttelse.

ANBEFALING:

Herdetid minst 4 timer før bruk. La tørke over natten om mulig. Unngå sterk vind. Sørg alltid for god lufting og benytt verneutstyr.



FLERE BRUKSOMRÅDER

Erstatter krympestrømper
Elektriske koblinger i bil og båt
Radiostyring
Frekvensomformere
Kabler
Kabelsko
Koblingsbokser
Elektrisk verktøy for industri, håndverk og hobby - i og over vann
Isolasjon av instrumenter on-/offshore
Kretskort
Datautstyr
Coiler
Batteripoler
Sensorer
Robotelektronikk
Elektriske koblinger for basseng
Lensepumper
Sprinkleranlegg
Driftsbygninger
Redskap
Strømmålere
Antiskru gjengetape
Fargekoding

Importør for Skandinavia:
PLASTI DIP SCANDINAVIA AS
Postboks 663
NO - 4003 STAVANGER
NORWAY

Tlf: +47 51882828
post@plastidip.no
www.plastidip.no

PLASTI DIP®
PLASTI DIP SCANDINAVIA AS